

1.3.1.1 油液容量（近似）

油液容量（近似）

应用名称	规格	
	公制	英制
发动机机油	4升	4.2夸脱
手动变速器油液- D16	1.8升	1.9夸脱
自动变速器油液- 6T30	8.05升	8.5夸脱
发动机冷却液	6.5 升	6.9夸脱
制动器油液	0.42升	0.44夸脱
动力转向系统	1.0升	1.1 夸脱
燃油箱	60.0升	63.4夸脱

1.3.1.2 推荐的油液和润滑剂

推荐的油液和润滑剂

应用名称	推荐的油液/润滑剂
发动机机油	SM 5W-30
手动变速器油液 - D16	SAE 75W/90
自动变速器油液 - 6T30	DEXRON-VI®
发动机冷却液	使用预混合型冷却液，推荐使用预混合的DEX-COOL长寿命冷却液。
制动器油液和离合器油液	DOT-4(+) 制动液
动力转向系统	DEXRON®-III
密封条	硅基润滑脂
钥匙锁芯	硅基润滑油
发动机罩和车门铰链、油箱门铰链、后备厢门铰链	发动机机油

1.3.1.3 保养项目

“正常保养更换零件”信息只能在“用户手册”中找到，参见“用户手册”中的“保养计划”部分。

1.3.2.1 保养计划

“保养计划”信息只能在“用户手册”中找到，参见“用户手册”中的“保养计划”部分。