

16.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	美制
后悬架控制臂螺栓*		
第一遍	150牛米	111英尺磅力
最后一遍	加45度	
后悬架连杆螺栓* - 前束连杆		
第一遍	115牛米	85英尺磅力
最后一遍	加90度	
后悬架连杆螺栓* - 上连杆		
第一遍	150牛米	111英尺磅力
最后一遍	加60度	
后悬架连杆螺母		
第一遍	90牛米	66英尺磅力
最后一遍	加60度	
后悬架下控制臂螺母* - 内部		
第一遍	90牛米	66英尺磅力
最后一遍	加60度	
后悬架上控制臂螺母* - 内部		
第一遍	70牛米	52英尺磅力
最后一遍	加60度	
后悬架上控制臂螺母* - 外部		
第一遍	150牛米	111英尺磅力
最后一遍	加90度	

后轮轴承螺栓		
第一遍	90牛米	66英尺磅力
最后一遍	加75度	
减振器下螺栓		
第一遍	150牛米	111英尺磅力
最后一遍	加70度	
减振器上螺栓*	100牛米	74英尺磅力
减振器螺母	20牛米	15英尺磅力
稳定杆隔振垫夹紧螺栓*		
第一遍	22牛米	16英尺磅力
最后一遍	加45度	
稳定杆连杆螺栓*	50牛米	37英尺磅力
稳定杆连杆螺母*	50牛米	37英尺磅力
切勿重复使用紧固件。安装新的紧固件。		

16.3.1.2 粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

应用	材料类型	通用汽车零件号
后减振器上部车身螺栓	螺纹锁止胶	参见“电子零件目录”