

9.1.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	美制
附件直流电源控制模块紧固件	22牛米	16英尺磅力
附件线束接线盒紧固件	10牛米	89英寸磅力
蓄电池压板固定件紧固件	10牛米	89英寸磅力
蓄电池压板箍带紧固件	12牛米	106英寸磅力
蓄电池负极电缆紧固件（蓄电池接线柱）	4.5牛米	40英寸磅力
发动机气缸体处的蓄电池负极电缆搭铁螺栓	25牛米	18英尺磅力
蓄电池负极电缆搭铁紧固件（车架纵梁）	12牛米	106英寸磅力
蓄电池正极电缆紧固件（蓄电池接线柱）	4.5牛米	40英寸磅力
蓄电池正极电缆紧固件（蓄电池保险丝盒）	12牛米	106英寸磅力
发电机处的蓄电池正极电缆螺母 - LFW/LAF/LUK/LDK	15牛米	11英尺磅力
起动机处的蓄电池正极电缆螺母 - LFW/LAF/LUK/LDK	9.5牛米	84英寸磅力
蓄电池托架紧固件	20牛米	15英尺磅力
车身线束负极搭铁紧固件（蓄电池接线柱）	9牛米	80英寸磅力
气缸盖处的发动机线束搭铁螺栓 - LDK/LFW	58牛米	43英尺磅力
气缸盖处的发动机线束搭铁螺栓/双头螺栓 - LDK/LFW	58牛米	43英尺磅力
发电机螺栓 - LFW/LUK	58牛米	43英尺磅力
发电机螺栓 - LAF/LDK	22牛米	16英尺磅力
发电机螺母 - LFW/LUK	58牛米	43英尺磅力
发电机螺母 - LAF/LDK	22牛米	16英尺磅力
发电机双头螺栓 - LFW/LUK/LDK/LAF	9牛米	80英寸磅力
发电机和空调压缩机托架螺栓 - LUK	22牛米	16英尺磅力
发电机和动力转向泵托架螺栓 - LDK	22牛米	16英尺磅力
起动机紧固件	58 牛米	43英尺磅力