

6.1 发动机机械系统 - 2.8 升, 3.6 升

6.1.1 规格

6.1.1.1 紧固件紧固规格

应用	规格			
	公制	英制		
空调				
压缩机螺栓 - 前	22 牛米	17 英尺磅力		
压缩机螺栓 - 后	22 牛米	17 英尺磅力		
压缩机托架螺栓 - 前	58 牛米	43 英尺磅力		
压缩机软管总成螺栓	9 牛米	80 英寸磅力		
交流发电机				
螺母	58 牛米	43 英尺磅力		
托架螺栓 - 侧面 - M10	58 牛米	43 英尺磅力		
托架螺栓 - 前面 - M10	58 牛米	43 英尺磅力		
托架螺栓 - 侧面 - M8	22 牛米	16 英尺磅力		
电缆螺母	10.2 牛米	90.2 英寸磅力		
凸轮轴位置执行器				
凸轮轴螺栓	58 牛米	43 英尺磅力		
机油控制阀螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
凸轮轴盖螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
凸轮轴盖螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
凸轮轴中间传动链轮螺栓 - 惰轮链轮	58 牛米	43 英尺磅力		
凸轮轴位置传感器螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
催化转换器				
排气歧管螺母	45 牛米	33 英尺磅力		
隔音罩螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
离合器压盘螺栓	23 牛米	17 英尺磅力		
连杆螺栓				
第一遍	30 牛米	22 英尺磅力		
第二遍 - 逆时针方向	后退至零			
第三遍	25 牛米	18 英尺磅力		
最后一遍	110 度			
冷却液出口螺栓	10 牛米	89 英寸磅力		
曲轴平衡器螺栓				
第一遍	100 牛米	74 英尺磅力		
最后一遍	150 度			
曲轴主轴承螺栓				
内				
第一遍	20 牛米	15 英尺磅力		
最后一遍	80 度			
外				
第一遍	15 牛米	10 英尺磅力		