

紧固件紧固规格

一次性使用螺纹紧固件紧固规格

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后必须报废并用新的更换。	
应用	规格
公制 (美制)	
传动系统和前副车架前螺栓	
• 第一遍:	160N•m (118 lb ft)
• 最后一遍:	45–60度
后支座螺栓@变速器后支架	
• 第一遍:	100N•m (74 lb ft)
• 最后一遍:	30–45度
传动系统和前副车架支架螺栓	
• 第一遍:	160N•m (118 lb ft)
• 最后一遍:	45–60度

可重复使用的螺纹紧固件紧固规格

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用	
应用	规格
公制 (美制)	
后悬架支架螺栓	100N•m (74 lb ft)
前舱防溅罩螺栓	5N•m (44 lb in)
前舱防溅罩螺母	1.5N•m (13 lb in)
前车轮罩衬板螺栓	2.5N•m (22 lb in)
前舱空气导流器螺母	2.5N•m (22 lb in)

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用	
应用	规格
公制 (美制)	
后轮罩衬板螺母	1.5N•m (13 lb in)
后轮罩衬板螺栓	2.5N•m (22 lb in)
后悬架支架螺栓	100N•m (74 lb ft)