

紧固件紧固规格 (车下)

一次性使用无螺纹紧固件/部件

注意:本表中所列的所有紧固件/部件在拆卸后必须报废并用新的更换。	
应用	
离合器分离轴承密封件	
五档齿轮固定卡簧	
四档齿轮固定卡簧	
前轮驱动轴密封件	
输入轴轴承卡簧	
主轴前轴承固定卡簧	
主轴后轴承固定卡簧	
换档控制壳体密封件	
三档齿轮固定卡簧	

可重复使用的螺纹紧固件紧固规格

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。	
应用	规格
应用	公制 (美制)
倒车灯开关	16.5 N•m (12 lb ft)
倒车灯开关支架螺栓	9 N•m (80 lb in)
离合器执行器缸螺栓	9 N•m (80 lb in)
前差速器齿圈螺栓	
• 第一遍	70 N•m (52 lb ft)
• 最后一遍	56–64度

注意:本表中所列的所有紧固件在拆卸后可重复使用。	
应用	规格
	公制 (美制)
输入轴后轴承锁紧螺栓	145 N•m (107 lb ft)
空档位置传感器螺栓	4.7 N•m (42 lb in)
主轴前轴承板螺栓	
• 第一遍	15 N•m (11 lb ft)
• 最后一遍	70–80度
手动变速器油导流板螺栓	9 N•m (80 lb in)
后轴承板螺栓	22 N•m (16 lb ft)
倒档轴螺栓	32.5 N•m (24 lb ft)
倒档杠杆支撑螺栓	35 N•m (26 lb ft)
换档控制壳体盖螺栓	25 N•m (18 lb ft)
换档控制壳体内支架螺栓	9 N•m (80 lb in)
变速器壳体螺栓	
• 第一遍	25 N•m (18 lb ft)
• 最后一遍	26–34度