

01 技术数据

1 拧紧力矩

紧固部位	规格	拧紧力矩: Nm
蓄电池托盘组件	六角头螺栓、锥形弹性垫圈和平垫圈组合件M8×40	22±3
发动机控制单元	六角法兰面螺母M6	8±2
刮水器电机及连杆总成	六角头螺栓平垫圈组合件M6×30	8±2
左刮臂及刮刷组件	六角法兰面螺母M10×1.25	28±4
右刮臂及刮刷组件	六角法兰面螺母M10×1.25	28±4
洗涤壶总成	六角头螺栓和平垫圈组合件M6×20	8±2
加注口	六角头螺栓和平垫圈组合件M6×20	8±2
前组合灯	六角法兰面螺栓M6×30	6±1
后组合灯	六角法兰面螺母M6	4±1
网关控制器	全金属六角法兰面锁紧螺母M6	7±1
起动机【连接起动机和变速器】	六角法兰面螺栓M10	30±3
蓄电池正极线与起动机连接【蓄电池线束】	六角法兰面螺母M8	10±1
发电机【上端安装】	六角法兰面螺母M8	45±5
	六角头螺栓M10×1.25×80	
发电机【下端安装】	六角法兰面螺母M12×1.25	70±5
	六角头螺栓M12×1.25×110	
发电机【发电机与蓄电池线束】	六角法兰面螺母M8	15±2
喇叭	六角法兰面螺栓M6×25	8±2
鲨鱼鳍天线	自带螺母	6±1
电池传感器	六角法兰面螺母M8	20±2
	六角螺母M6	6±1
前舱电器盒	六角法兰面螺栓M6×16	8±2
仪表板电器盒	六角法兰面螺母M6	8±2
蓄电池线束【搭铁点】	接地螺栓M8×20	24±3
悬架高度传感器	六角法兰面螺栓M6×16	8±2
智能氛围灯控制单元	全金属六角法兰面锁紧螺母M6组、	8±2
逆变器	六角法兰面螺母M6	8±2
全景泊车ECU	六角法兰面螺栓M6×14	3.5±0.5
倒车雷达ECU支架	六角法兰面螺栓M6	6±1
四驱控制单元	六角法兰面螺栓M6×16	11±1