

01 技术数据



1 拧紧力矩

紧固部位	规格	拧紧力矩:Nm
前翼子板安装点	六角法兰面螺栓	8±2
前防撞梁总成	六角法兰面螺母M10×1.25	45±5
后防撞梁总成	六角法兰面螺母M10×1.25	45±5
天窗框架连接板	六角法兰面螺栓M6×12	8±2
前门外水切	十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件-F型ST3.5×9.5	1.5±0.5
后门外水切	十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件-F型ST3.5×9.5	1.5±0.5
前门玻璃总成	六角法兰面螺栓M6×10	8.5±1.5
后门玻璃总成	六角法兰面螺栓M6×10	8.5±1.5
前门锁总成	内六角花形沉头螺钉M6×18	6±1
侧门锁扣	内六角花形沉头螺钉M8×20	22±2
后门锁总成	内六角花形沉头螺钉M6×18	6±1
前门外把手总成	内花法兰面螺钉M6×18(外把手自带)	5±1
后门外把手总成	内花法兰面螺钉M6×18(外把手自带)	5±1
发动机罩锁总成	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
掀背门锁总成	六角法兰面螺栓M6×16	8±2
掀背门锁扣	内六角花形沉头螺钉M8×20	22±2
加油口门执行器	六角法兰面螺栓M6×10	8±2
前门玻璃升降器总成	六角法兰面螺栓M6×10	8.5±1.5
后门玻璃升降器总成	六角法兰面螺栓M6×10	8.5±1.5
前门后部下导轨总成	六角法兰面螺栓M6×12	8±2
后门玻璃导槽总成	六角法兰面螺栓M6×12	8±2
加油口小门总成	六角法兰面螺栓M6×12	8±2
前门上铰链【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×23.5	30±3
前门上铰链【车门处】	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
前门限位器总成【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×20	18±2
前门限位器总成【车门处】	六角法兰面螺母M6	8±2
后门限位器总成【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×20	18±2
后门限位器总成【车门处】	六角法兰面螺母M6	8±2
前门下铰链【车门处】	六角法兰面螺栓M8×23.5	30±3
前门下铰链【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
后门上铰链【车门处】	六角法兰面螺栓M8×23.5	30±3
后门上铰链【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×20	30±3



紧固部位	规格	拧紧力矩:Nm
后门下铰链【侧围处】	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
后门下铰链【车门处】	六角法兰面螺栓M8×23.5	30±3
发动机罩左铰链【车身端】	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
发动机罩左铰链【盖】	六角法兰面螺母M8	24±3
气弹簧球头	气弹簧球头M8	24±3
发动机罩气弹簧下支架	六角法兰面螺栓M6×16	7.5±1.5
掀背门铰链【车身端】	六角法兰面螺母M8	24±3
掀背门铰链【背门端】	六角法兰面螺栓M8×16	24±3
掀背门气弹簧上支架	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
掀背门气弹簧下支架	六角法兰面螺栓M8×20	30±3
加油口门总成	六角法兰面螺栓M6×12	8±2
天窗总成（普通天窗）	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×16	8±2
天窗总成（普通天窗）	六角螺母和锥形弹性垫圈组合件M6	8±2
天窗总成（普通天窗）	M5内六角螺栓（安装玻璃总成）	4±1
天窗总成（全景天窗）	六角螺母和锥形弹性垫圈组合件M6	8±2
天窗总成（全景天窗）	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×16	8±2
天窗总成（全景天窗）	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×13	8±2
前保险杠总成	圆头螺栓M6×16	8±2
前保险杠中央上部支架连接件	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
前行人小腿保护支架总成	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
前保险杠中央上部支架连接件	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
后保险杠外罩	圆头螺栓M6×16	8±2
后保险杠下饰板	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
后保险杠左/右下安装支架总成	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
后保险杠下护板	六角头螺栓、弹簧垫圈和平垫圈组合件M6×20	8±2
中央上部格栅总成	圆头螺栓M6×16	6±1
行李架	螺栓M6×25	8±2
中央导流板总成	六角法兰面螺栓M6×16	5±1
扰流板总成	六角法兰面螺栓M6×10	8±2
发动机上护板	发动机上护板球头螺栓	8±2
掀背门装饰条总成	六角法兰面螺栓M5×16	6±1
前端行人保护支架	六角法兰面螺栓M6×16	8±2
后视镜总成	六角法兰面螺母M6	8±2