

第二节、技术参数

名称	规格	力矩 N. m	工具
右侧悬置固定螺栓	M12*1. 25*90	108~132	15mm 6 角套筒
右侧悬置固定螺栓	M10*1. 25*25	57~67	13mm 6 角套筒
后悬置固定螺栓	M12*1. 25*60	90~110	15mm 6 角套筒
后悬置固定螺栓	M12*1. 25*90	108~132	15mm 6 角套筒
前悬置固定螺栓	M12*1. 25*25	57~67	13mm 6 角套筒
前悬置固定螺栓	M12*1. 25*90	108~132	15mm 6 角套筒
减速器总成与驱动电机总成固定螺栓	M8*1. 25*35	35~45	10mm 6 角套筒
驱动电机上盖固定螺栓	M4*0. 7*16	2~3	3mm 6 角套筒
三电集成支架固定支架组件固定螺栓	M8*1. 25*45	22~28	10mm 6 角套筒

驱动电机总成

电机类型	交流异步电机
电机额定电压（DC）	108V
电机额定功率	15/30KW
电机额定转矩转速	65/140Nm
电机额定转矩	2200rpm
电机防护等级	IP67
电机重量	55kg
电机外形尺寸	Φ 270×290

减速器总成

厂家	株齿
形式	单级速比
速比	6. 71