

b) 更换新的防盗控制器进行重试。

防盗控制系统的匹配

当更换防盗控制系统中某一个部分后，防盗控制系统需要作相应的匹配，可以采取以下匹配步骤。

更换防盗线圈

直接更换线圈不需要任何匹配。

更换密码应答器

更换密码应答器可以使用诊断仪建立钥匙存储编程。该编程要完成的任务是：

- 将防盗控制器密钥写入密码应答器；
- 将密码应答器识别码写入防盗控制器。

编程步骤：

请根据诊断仪厂家的说明书操作。

更换防盗控制器

防盗控制器更换后，编程要完成的任务是：

- 将发动机控制器中存储的密钥写入新的防盗控制器；
- 将密码应答器识别码写入新的防盗控制器；
- 将用户授权码写入新的防盗控制器。

注意：车辆分销商必须能够获得车辆识别码，如何获取车辆识别码请与长丰公司联系。

编程步骤：

请根据诊断仪厂家的说明书操作。

更换发动机控制器

发动机控制器更换后，编程要完成的任务是：

- 将防盗控制器中存储的密钥写入新的发动机控制器。

注意：车辆分销商必须能够获得车辆识别码，如何获取车辆识别码请与长丰公司联系。

编程步骤：

请根据诊断仪厂家的说明书操作。

