

## 加注容量与规格

项目	容量		规格	
发动机润滑油 (L)	4.0±0.1(换机油滤清器) 3.7±0.1(不换机油滤清器)		见油品推荐	
变速器润滑油 (L)	6MT	2.8±0.2	GL-4 75W-90 (高温以外地区使用)	
			GL-5 140 (高温地区使用)	
	6AT	7.45	Hyundai POWERTECH Genuine ATF SP- IV M	
			SK ATF SP- IV M	
			S-OIL ATF SP- IV M	
分动器润滑油 (L)		0.8±0.05	GL-5 75W-90 (高寒地区使用)	
			GL-5 80W-90 (高温、高寒以外地区使用)	
			GL-5 140 (高温地区使用)	
后主减速器润滑油 (L)		1.4±0.1	GL-5 75W-90 (高寒地区使用)	
			GL-5 80W-90 (高温、高寒以外地区使用)	
			GL-5 140 (高温地区使用)	
发动机冷却液 (L)		6.1±0.6	乙二醇基-35号 (高寒以外地区使用)	
			乙二醇基-45号 (高寒地区使用)	
制动液 / 离合器液 (L)	0.79±0.10		DOT4 合成制动液	
空调制冷剂 (g)	550±10		HFC-134a 欧盟地区以外地区	
风窗玻璃清洗液 (L)	4.5±0.1		—	
汽油 (L)	55		92号及以上无铅汽油 (中国地区)	
			95号及以上无铅汽油 (除中国以外地区)	

### 油品推荐

参考下表可以选择合适的 API (美国石油协会) 标准的油品 (质量级别 + 粘度级别)。例如: 在 -30°C 以上地区, 可以选择 SM 5W-40。

如果所在的地区没有推荐的油品, 可参考油品的粘度级别选择更高质量级别的油品。

环境温度	-30°C 以上		更低温度	
质量级别	SM	SN	SM	SN
	推荐	更高的质量级别	推荐	更高的质量级别
	低 → 高		低 → 高	
粘度级别	5W-40		0W-40	

如果选用 ACEA (欧洲汽车制造商协会) 标准的油品时, 建议在 -30°C 以上环境温度地区使用 A3/B4 5W-40 的油品。当所在的地区温度更低时, 建议使用 A3/B4 0W-40 的油品。