

注解说明

- › [A]: 保险丝名称及保险丝容量
- › [B]: 表示配线颜色及编号

配线颜色用字母表示。

B = 黑色 W = 白色 Y = 黄色 R = 红色 G = 绿色 Br = 棕色 Bl = 蓝色 Gr = 灰色 Or = 橙色 P = 粉色


单色导线的颜色标注直接使用上述 中字母，双色导线的颜色标注第一位为主色，第二位为条纹色。

例如：单色导线：红色，标注为 R。双色导线：主色为绿色，条纹颜色 为黑色，标注为：G-B。



- › [C]: 表示两根线束插件的连接。XC414 与 XC614 为两根线束的插件编号，20 为插件引脚号
- › [D]: 表示电器元件的名称
- › [E]: 表示电器元件与线束连接插件的编号，此插件为线束端插件。

例如：




- › [F]: 表示两个引脚在同一插件中

例如：

14 与 05 两个引脚同在 XC 621/ XC 421 中。

- › [G]: 表示系统模块名称
- › [H]: 表示此模块有两个或两个以上插件
- › 例如：



图中所示为两个插件，分别为：XC 048/XC 049。

⚠ 注意

当模块有两个或两个以上插件时，除上述表现方式外，还可表示为：“A-1、B-1”。



- › [I]: 保险丝，框中数字表示保险盒序号，此图表示此保险丝在 2 号保险盒内

i 提示


- › 1 号保险盒为机舱保险盒
 - › 2 号保险盒为仪表板保险盒
 - › 3 号保险盒为后备箱保险盒
 - › 4 号保险盒为蓄电池正极保险盒
-
- › [J]: 表示搭铁点，统一用“GND”加数字表示，图中所示为第 24 号搭铁点
 - › [K]: 表示系统未展示完

例如：




系统完结表示为：

例如：



- › [L]: 表示此系统在本页内为非重点表达内容，填充颜色为灰色

例如：



- › [M]: 表示此系统为本页内重点表达内容，填充颜色为蓝色

