

说明:

- ◆长效保养车在出厂时加注了符合大众标准的机油,标准为 50 3 00(汽油机),506 00(TDI 柴油机),506 01(泵 - 喷嘴 - TDI 发动机)。如果换机油时,加注的不是该机油,则适用于下面 2000 年后(Y >)“与时间或行驶里程相关”的车的保养周期,但保养周期显示必须调至“不可变”⇒361 页。
- ◆如果在保养时,对 PR 号为 QG1 的车加注的是非长效机油,必须将保养周期显示编码调至“不可变”(15000km 换机油)。为了再次进入常规保养周期,15000km 换机油时应保留原“不可变”编码。

2000 年后(Y >)与时间或行驶里程有关的车(PR 号为 QG0 或 QG2)

说明:

保养与时间或行驶里程相关的车,出厂时加注的机油符合大众标准 503 00(汽油机),506 00(TDI),501 01 ((泵 - 喷嘴 - TDI,至 2001 年(Y >)),506 01(泵 - 喷嘴 - TDI,至 2002 年车(Y >)),允许加注 1999 年车(> Y) 标准的机油),见 8 页。

按保养周期显示的间隔:	页
—按保养周期显示更换机油 (每 12 个月或 15000km)	9
—按保养周期显示的保养 (每 2 年或每 30000km)	19
—每 2 年换制动液	22

- 7 -

更换机油保养

2000 年后(Y >)与时间和里程相关的车(PR 号为 QG2)和 1999 年前车。

保养工作说明:

每项工作顺序都是经过试验和优化的,它可以避免不必要的工作间断。
在更换机油过程中发现了缺陷,应进行必要的维修,并请告知用户。
请询问用户,是否要装新的雨刮片,是否希望添加风窗清洗系统的清洁剂 G 052 164(清洁和防腐)。
拆装发动机舱盖板(隔音板)(见 412 页)。

1999 年前车:每 15000km(年行驶超过 15000km) 2000 年后车:每 15000km 或 12 个月(取先达到者)	页
—齿带:检查磨损(SDI/TDI > 2000 发动机)	110
燃油滤清器,排水(装相应于 DINE 51 606 生物柴油驱动的柴油机车)	52
机油:排出或吸出,更换机油滤清器	39
制动片:检查前后制动片厚度	190
机油:添加	39
保养周期显示:重置(至 99 年 4 月车)	361
保养周期显示:重置(99 年 5 月起车)	361
服务标签:填入下次保养(包括换制动液)日期,贴到司机侧门柱(B 柱)上。	

说明:

- ◆对 1999 年前车只能添加下面的机油;
汽油机:VW500 00,500 01 或 502 00。
柴油机:VW505 00 或 505 01(泵喷嘴发动机只可用 VW 505 01)。
- ◆2000 年后车,出厂时加注了新机油,符合 VW503 00(汽油机)和 VW506 00(TDI)及 506 01(泵喷嘴 TDI 2002 > (Y >))

- 8 -