

车 身 修 理 用 材 料

粘 接 剂	零 件 号	用 途	制 造 厂
万能粘接剂	D 001 200	粘接减震材料、绝缘材料、橡胶件、地毯、内饰材料、织物。	
合成粘接剂	D 001 300	用于橡胶、聚氨脂(PUR)及乙丙二烯共聚物(EPDM)之间的粘接。	
二元粘接剂	D 001 500	用于粘接：汽车支承面 Audi 100 1983 ► Audi 200 1984 ► Audi V8 1989 ►	
外廓橡胶粘接剂	D 002 100	用于车门/发动机罩/行李舱盖及其它零件橡胶密封件与金属之间的粘接。	
玻璃-金属粘接剂 筒装	D 000 703	用于粘接后视镜支架的通风口附件。粘接时，玻璃上必须涂上活化剂。	
二元粘接剂 (PUR) (筒装) 一元粘接剂 (PUR) (筒装)	D 004 300 04 D 004 300 03	用于粘接嵌入式前风挡玻璃、侧窗玻璃和后风挡玻璃。	
活化剂	AMV 181 800 01	用于风挡玻璃预涂层的活化。	
粘接密封剂 (PUR)	D 009 100 03 筒装 110ml	用于粘接嵌入式前风挡玻璃、侧面玻璃和后风挡玻璃(当300ml筒装粘接剂D 004 300 03和D 004 300 04 不够用或需重新密封时，可加用110ml筒装粘接密封剂)。	

粘 接 剂	零 件 号	用 途	制 造 厂
底层涂料喷涂器	D 009 500 25	用于喷涂各种底层涂料	
玻璃底层涂料	D 009 200 01	粘接风窗时，玻璃表面必须涂上这种涂料(筒状粘接剂D 004 300 03和D 004 300 04也含有这种涂料)。	
合成材料底层涂料	D 009 600	适用于用PUR粘接密封剂粘接的所有合成材料	
清洗液	D 009 400 01	用于清洗所有与底层材料或粘接剂相接触的表面(筒装粘接剂) D 004 300 03内也有这种清洗液。	
硅酮橡胶粘接剂	AMV 176 000 05(黑色) AMV 176 100 05(白色)	用于粘接和密封车身上的加强板、加强筋及横梁。 用于粘接车身部件。 不可过量使用!	
弥散型粘接剂	AKL 407 000 05	弥散型粘接剂用于将模压车顶内衬或厚壁部件粘接在车身内表面上。	
二元造革粘接型 固化剂	D 000 801 D 000 802	用于粘接纸衬塑料材料—包括可折叠式车顶盖和PVC材料。混合比例： D 000 801粘接剂：10份 D 000 802固化剂：1份	

粘 接 剂	零 件 号	用 途	制 造 厂
双面胶带	AKL 434 019 25(19mm) AKL 434 025(25mm)	用于将保护薄膜(PVC和聚乙烯)粘接到车门内板上。	
胶带	AKL 448 030	用于前护板和扰流板之间的粘接。	
双面胶带	D 004 400	用于粘接扰流板。	
聚氨脂粘接密封剂	AKD 476 KD 05	用于粘接备胎槽； Audi 100 83 ► Audi 200 84 ► 2型高顶车顶蓬 (仅Westfalia厂生产)； 用于密封高顶车车顶和雨檐； 用于涂敷所有承受大扭力作用的接头。粘接和/ 或密封金属、塑料及玻璃三者或其中两者于一体； 用于涂敷承受扭转应力部件的宽接缝； 可以涂满接缝。	

密 封 剂	零 件 号	用 途	制 造 厂
硅酮粘接密封剂 (黑色)	AMV 176 000 05	用于粘接高顶车车顶和雨檐 用于粘接所有承受大扭力作用的接头； 用于将金属、塑料和玻璃三者或其中两者粘接在一起； 密封发动机罩/尾门/行李箱盖上的孔隙，导水槽、 活动顶篷及顶棚导轨。 不可涂满接头！	
硅酮粘接密封剂 (白色)	AMV 176 100 05	用于密封汉诺威厂制造的高顶车车顶和雨槽； 用于涂敷所有承受大扭力作用的接头； 用于将金属、塑料和玻璃三者或其中两者粘接和/或 密封在一起。 粘接密封导水槽，扰流板，橡胶密封圈和橡胶密封 条。 不可涂满接头！	
密封条 直径：φ 10mm	AKD 497 010 04 R 10	用于密封所有螺栓，固定车身部件或组合尾灯	
丁基密封条 直径：φ 5mm	AKL 450 005 05	用于塑料件之间，塑料件与油漆金属表面之间，组合 尾灯及车身制造工艺孔的粘接和密封	
车窗密封剂	D 001 007	用于密封所有密闭式车窗以及嵌入式车窗	

密 封 剂	零 件 号	用 途	制 造 厂
车窗密封剂 (浅色)		用于密封带浅色可折叠车顶的敞篷汽车非密封式车窗。	特洛斯特浅色 商品代号: 129.44V 生产厂: 德国特洛森公司 厂址: 6900海德堡1号
非固化密封胶条	D 001 900 05	用于密封螺栓、电缆和管子的开口以及用螺栓固定的车身部件。	
丙烯酸密封剂 (黑色)		用于密封头部为黑色的折叠式车顶。	特洛斯特20 商品代号: 128.06V 生产厂: 德国特洛森公司 厂址: 6900海德堡1号
丙烯酸密封剂 (白色)		用于密封头部为浅色的折叠式车顶。	商品代号: 128.01P 生产厂: 德国特洛森公司 厂址: 6900海德堡1号

防 松 材 料	零 件 号	用 途	制 造 厂
锁紧液	D 000 600	用于锁止规格大于M8（包括M8）的螺纹紧固件 例如：紧固座椅安全带固定装置 Audi 80 1987 ► Audi 90 1987 ►	
锁紧液	AMV 197 000 01	用于锁止规格小于M6（包括M6）的螺纹紧固件， 例如：车窗摇把、滑动/翻转式车顶蓬。 锁紧液很容易除掉。	

表 面 保 护 材 料	零 件 号	用 途	制 造 厂
滚筒锌板	AKL 381 035 50	修理时用作翼子板或发动机罩/尾门/行李舱盖铰链的保护层，防止上述零件锈蚀。	

车身修理/保养用化学材料	零件号	用途	制造厂
湿润喷雾剂	L 016 504	油漆短期软化剂。车身修整时，喷于螺栓固定的部件上及铰链周围。	
润滑剂	G 000 400	用于润滑锁芯、门锁簧舌、车门和铰链。同时有防水剂的作用。	
锁芯喷雾剂	G 000 400 01	用于润滑已安装好的门锁锁芯（从外面即可注入），以防锁芯出现故障。	
粘接剂清洗液	D 002 000 10	用于清除可折叠车顶蒙皮、车顶内衬、装饰板及座椅蒙皮上的多余未固化粘接剂。 短期内，也适用于清除在油漆表面的粘接剂。	
专用润滑剂	G 000 450 02	用于润滑滑动/翻转车顶： Passat 1988 ► Corrado 1989 ►	
硅酮润滑剂	D 007 000 04	用于润滑滑动车顶、座椅导轨、车窗升降器、头枕支柱。 安装软管接头时，能起辅助作用，防止车门和发动机罩/尾门/行李箱盖等的密封条冻坏。对所有塑料件来说，这种润滑剂还是极有效的消音剂 注意！ 油漆车间附近禁止使用这种润滑剂！	