

三、一般保养

一般保养是车辆日常使用时每天都应检查的项目。如果要使车辆一直保持正常的使用性能，这些保养项目是很重要的。车主可以自己进行这些检查或者让东风风行景逸专营店帮助检查（但要象征性地收取费用）。

车辆外部

这里列出的保养项目应经常进行，除非特别说明。

项目	
轮胎	定期到维修站使用气压表检查轮胎气压，包括备胎。 如果需要，根据技术数据进行调整。 仔细检查轮胎是否有损坏、开裂或过度磨损。
挡风玻璃	定期清洁挡风玻璃。 至少每六个月检查一次挡风玻璃是否有裂纹或其他损坏。 如有需要请修理或更换。
挡风玻璃雨刮片	若刮水效果不好，检查刮片是否离空、断裂或磨损。
车门和发动机罩	检查所有车门、发动机罩、行李箱盖和尾门都可以正常开闭。 所有锁闩都锁紧牢靠。如需要，进行润滑。 确认当释放发动机罩主锁后，第二道锁仍可以防止发动机罩打开。 如果经常在散盐的道路或其他腐蚀性物质的地区行驶，还应经常检查润滑情况。
轮胎换位	每行驶20,000 公里应进行一次轮胎换位。
车灯	确认前大灯、制动灯、尾灯、转向信号灯和其他灯光设备都可以正常使用，固定牢靠。同时，也应检查前大灯对光功能。

车辆内部

下列保养项目应定期进行，例如在进行定期保养，清洗车辆时。

项目	
警告灯和蜂鸣器	确保所有警告灯和蜂鸣器均工作正常。
挡风玻璃雨刮器和清洗器	检查雨刮器和清洗器的工作是否正常，及雨刮器刮刷未出现条纹。
挡风玻璃除霜器	检查暖气或空调器工作时是否空气能从除霜器出气孔正确排出，并充分吸入空气。
方向盘	检查方向盘的自由行程是否在标准范围内。 检查转向性能的变化，例如自由行程过大、转向沉重或异常噪音。自由行程： 小于 30 mm
安全带	检查安全带系统的所有零部件（例如搭扣、地脚螺栓、调整器和卷缩器）的工作是否正常，是否灵活，安装是否牢靠。 检查安全带是否开裂、擦坏、磨损或损坏。
加速踏板	检查踏板是否操作顺畅，确认踏板不会卡住或不均匀受力。 确保下盖板垫远离踏板。

项目	
制动踏板和助力器	检查踏板是否操作顺畅，确认当踩到底时它距下盖板有合适距离。检查制动助力器的功能。确保下盖板垫远离踏板。
驻车制动	检查踏板行程是否合适。

发动机罩及车辆下面

这里列出的保养项目应定期进行保养，例如每次你检查发动机油或添加燃油时。

项目	
挡风玻璃清洗液	检查储液罐中有足够的洗涤液。
发动机冷却液液位	在发动机冷态时，检查冷却液液位。
发动机机油液位	将车辆停放在水平地面上，关闭发动机后，检查油面高度。
制动液液位	确保液面达到油壶上的“MAX”与“MIN”刻度线标线之间间距2/3以上
蓄电池	检查每个单元格内的液面高度。
液体泄漏	在汽车停下一段时间后，检查车辆下面有无燃油、机油、水或其他液体泄漏。使用后的空调器滴水是正常的。 如果发现有明显的泄漏或汽油气味，查找原因并立即修理。