

JLE-4G18TDB 机械系统

SS 扭矩规格

| 紧固件名称 | 规格 | 力矩范围 | |
|-------------------------|--------------|----------|------------|
| | | 公制 (N·m) | 英制 (lb·ft) |
| 发动机左隔振垫总成与车身左纵梁固定螺栓 | M10×1.25×45 | 72-88 | 53.1-65.0 |
| 发动机左隔振垫总成与车身固定螺母 | M10×1.25 | 72-88 | 53.1-65.0 |
| 发动机左隔振垫总成与变速器固定螺栓 | M12×1.75×50 | 72-88 | 53.1-65.0 |
| 发动机左支架与变速器固定螺栓 | M12×1.75×45 | 54-66 | 39.8-48.7 |
| 发动机左隔振垫总成与发动机左支架固定螺栓 | M12×1.75×50 | 90-110 | 66.4-81.1 |
| 发动机右隔振垫总成与车身右纵梁固定螺栓 | M10×1.25×45 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机右隔振垫总成与车身固定螺栓 | M10×1.25×50 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机右隔振垫总成与车身固定螺母 | M10×1.25 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机右隔振垫总成与发动机安装支架固定螺母 | M12×1.75 | 92-108 | 67.9-79.7 |
| 发动机右隔振垫总成与发动机安装支架固定螺栓 | M12×1.75×60 | 92-108 | 67.9-79.7 |
| 发动机右隔振垫总成托臂与发动机安装支架固定螺栓 | M12×1.75×70 | 90-110 | 66.4-81.1 |
| 发动机后隔振垫总成与副车架固定螺栓 | M10×1.25×65 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机后隔振垫总成与副车架固定螺母 | M10×1.25 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机后隔振垫总成与发动机后支架固定螺栓 | M12×1.75×105 | 81-99 | 59.7-73.0 |
| 发动机后支架与变速器固定螺栓 | M12×1.75×50 | 54-66 | 39.8-48.7 |
| 发动机前隔振垫总成与前横梁固定螺栓 | M10×1.25×25 | 63-77 | 46.5-56.8 |
| 发动机前隔振垫总成与发动机前支架固定螺栓 | M12×1.75×90 | 81-99 | 59.7-73.0 |
| 发动机前隔振垫总成与发动机前支架固定螺母 | M12×1.75 | 81-99 | 59.7-73.0 |
| 发动机前支架与变速器固定螺栓 | M12×1.75×30 | 54-66 | 39.8-48.7 |
| 发动机左安装支架固定螺栓 | M10×25×20 | 63-77 | 46.5-56.8 |