

油液、润滑剂与原装部件

发动机

说明	型式	部件编号	容量	
			英制	公制
冷却系统				
◆ 发动机冷却液(3.6L发动机)	Mopar®防冻液/冷却液5年/100,000英里HOAT配方(混合有机添加剂技术)	1加仑 - 05066386AA	10.4夸脱	9.9升
◆ 发动机冷却液(5.7L发动机)	Mopar®防冻液/冷却液5年/100,000英里HOAT配方(混合有机添加剂技术)	1加仑 - 05066386AA	15.4夸脱	14.6升
◆ 发动机冷却液(带拖车牵引组件的5.7L发动机)	Mopar®防冻液/冷却液5年/100,000英里HOAT配方(混合有机添加剂技术)	1加仑 - 05066386AA	16夸脱	15.2升
发动机机油含滤清器				
发动机机油(3.6L发动机)	MOPAR® API认证的SAE 5W-30发动机机油, 符合Chrysler集团材料标准MS-6395的要求。	1夸脱 - 04761838AB	6夸脱	5.6升
		4夸脱 - 04761844AB		
发动机机油(5.7L发动机)国产和出口	MOPAR® API认证的SAE 5W-20发动机机油, 符合Chrysler集团材料标准MS-6395的要求。	1夸脱 - 04761872AC	7夸脱	6.6升
		5夸脱 - 04761851AD		
发动机机油滤清器(3.6L发动机)	MOPAR®发动机机油滤清器工具	68079744AA	N/A	N/A
发动机机油滤清器(5.7L发动机)	MOPAR®发动机机油滤清器	04884899AB	N/A	N/A
燃油(近似值)				
燃油选择(3.6L发动机)	87号	N/A	24加仑	91升
燃油选择(3.6L发动机) 灵活燃料	乙醇E85 (ASTM D5798)	N/A	24加仑	91升
燃油选择(5.7L发动机)	可接受87号汽油 - 建议使用89号汽油。	N/A	24加仑	91升
空调制冷剂系统				
空调制冷剂	R-134a	82300101AB	1.375磅	623.7克
◆ 系统填充容量包括加热器和填充至MAX水平的冷却液回收瓶。				

小心: 显示正常公称填充容量。因存在制造公差，并且填充程序不同，不同车辆之间会有一定差异。

火花塞

说明	型式	部件编号	间隙	
			英制	公制
火花塞(3.6L发动机)	Champion®	SP149125AD (RER8ZWYCB4)	0.040 in	01.0 mm
火花塞(5.7L发动机)	NGK® Yttrium	05149177AB (LZFR5C-11G)	0.040 in	01.0 mm

变速器

说明	型式	部件编号	容量			
			英制	公制		
自动						
545RFE - 维修加注	MOPAR® ATF+4自动变速器油液	1夸脱 - 05013457AA	4X2 - 5.5夸脱	4X2 - 5.2升		
		1加仑 - 05013458AA				
		1夸脱 - 05013457AA	4X4 - 6.5夸脱	4X4 - 6.2升		
		1加仑 - 05013458AA				
◆ 545RFE - 大修加注	MOPAR® ATF+4自动变速器油液	1夸脱 - 05013457AA	4X2 - 14.8夸脱	4X2 - 14升		
		1加仑 - 05013458AA				
		1夸脱 - 05013457AA	4X4 - 16.9夸脱	4X4 - 16升		
		1加仑 - 05013458AA				
NAG 1 - 维修加注	MOPAR® ATF+4自动变速器油液	1夸脱 - 05013457AA	5.3夸脱	5.0升		
		1加仑 - 05013458AA				
◆ NAG 1 - 大修加注	MOPAR® ATF+4自动变速器油液	1夸脱 - 05013457AA	8.1夸脱	7.7升		
		1加仑 - 05013458AA				
◆ 干填充容量。根据内部冷却器的类型和尺寸，冷却器管路的长度和内径，或是否使用了辅助冷却器，这些数字均会不同。正确的步骤请参见相关的维修信息。						
小心:	显示正常公称填充容量。因存在制造公差，并且填充程序不同，不同车辆之间会有一定差异。					

分动器

--	--	--

说明	型式	部件编号	容量	
			英制	公制
MP3023	MOPAR® ATF+4自动变速器油液	1夸脱 - 05013457AA	2.0夸脱	1.9升
		1加仑 - 05013458AA		
MP2010	使用ATF批准的MB 236.10、MB 236.12, 例如壳牌ATF 3403/M-115、福斯/壳牌ATF 3353, 或同等参数。	1夸脱 - 05127382AA	1.1品脱	.51升
小心: 显示正常公称填充容量。因存在制造公差, 并且填充程序不同, 不同车辆之间会有一定差异。				

底盘

说明	型式	部件编号	容量	
			英制	公制
轴(前)				
195FIA - 前桥	Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85	1夸脱 - 05136035AA	1.2夸脱	1.1升
轴(后)				
195RIA和215RII - 后桥	Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85	1夸脱 - 05136035AA	1.3夸脱	1.2升
225RII - 后桥	Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85	1夸脱 - 05136035AA	1.5夸脱	1.4升
230RIA装备ELSD - 后桥	Mopar® 75W-90	1夸脱 - 68083381AA	1.4夸脱	1.35升
230RIA未装备ELSD - 后桥	Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85	1夸脱 - 05136035AA	1.2夸脱	1.1升
底盘系统				
◆ 制动总泵	MOPAR®制动液DOT 3, SAE J1703。	12盎司瓶 - 04318080AB	N/A	N/A
		32盎司瓶 - 04318081AB		
◆ 动力转向储液罐(皮带驱动泵)	MOPAR®动力转向油液+4	1品脱 - 05166226AA	N/A	N/A
◆ 如果没有MOPAR®制动液DOT 3, 也可使用MOPAR®制动和离合器油液DOT 4 (04549625AC)。				
◆ 如果没有MOPAR®动力转向油液+4, 也可使用MOPAR® ATF +4自动变速器油液(05013457AA)。				
小心: 显示正常公称填充容量。因存在制造公差, 并且填充程序不同, 不同车辆之间会有一定差异。				