

技术参数

概述

部件	mm	in.
输出轴轴向间隙	0.22-0.55	0.009-0.021
输入轴轴向间隙	0.46-0.89	0.018-0.035.
2C离合器组间隙	0.455-1.335	0.018-0.053.
4C离合器组间隙	0.770-1.390	0.030-0.055
L/R离合器组间隙	1.00-1.74	0.039-0.069
OD离合器组间隙	1.103-1.856	0.043-0.073
UD离合器组间隙	0.84-1.54	0.033-0.061
倒档离合器组间隙	0.81-1.24	0.032-0.049
推荐用的油液	Mopar® ATF +4	

传动比

齿轮	传动比
1档	3.00:1
2档	1.67:1
2档PRIME	1.50:1
3档	1.00:1
4档	0.75:1
5档	0.67:1
倒档	3.00:1

扭矩技术参数

说明	N·m	Ft. Lbs.	In. Lbs.
附件, 冷却器管路在跨线	17.5	-	155
螺栓、液力变矩器外壳至发动机上四	41	30	-
螺栓、液力变矩器外壳至发动机下四	54	40	-
螺栓、变速器凸缘	68	50	-

螺栓、液力变矩器至驱动盘	31	23	270
螺栓/螺母、横梁	68	50	-
螺栓、驱动盘至曲轴	75	55	-
螺栓、U形托架/后支撑架	47	35	-
螺栓、变矩器壳	68	50	-
螺栓、油底壳	12	-	105
螺钉、主机油滤清器	4.5	-	40
螺母、分动箱	35	26	-
滤清器、冷却器回路	9.5		84
螺栓、机油泵	28	-	250
螺栓、机油泵体至油盖	4.5	-	40
螺钉、盘至机油泵体	4.5	-	40
螺栓、阀体至壳	12	-	105
孔塞、压力测试孔	5	-	45
螺栓、反作用轴支架	12	-	105
螺钉、阀体至分动盘	5.5	-	50
螺钉、电磁阀模块到分动盘	6	-	50
螺钉、蓄压器罩	7	-	60
螺钉、制动弹簧	4.5	-	40
螺栓、输入转速传感器	12	-	105
螺栓、输出转速传感器	12	-	105
螺栓、管路压力传感器	12	-	105
螺栓、扩展件外壳	54	40	-
螺钉、手动阀门凸轮固定件	4.5	-	40
螺钉、手动换挡杆固定件	28	-	250
对销螺栓、手动换挡杆	16	-	140