

9.8.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
催化转换器撑板 (LTG)	22牛米	16英尺磅力
催化转换器撑板托架 (LFX)	22牛米	16英尺磅力
催化转换器至气缸盖 (LFX)	46牛米	34英尺磅力
催化转换器支撑板 (LTG)	22牛米	16英尺磅力
催化转换器至涡轮增压器紧固件 (LTG)	50牛米	37英尺磅力
排气卡箍 (Torca) - 维修	50牛米	37英尺磅力
排气歧管撑杆 (LTG)	25牛米	18英尺磅力
排气歧管紧固件 (LTG)		
第一遍	20牛米	15英尺磅力
第二遍	20牛米	15英尺磅力
最后一遍	20牛米	15英尺磅力
排气歧管隔热罩紧固件 (LTG)	14牛米	10英尺磅力
排气消音器至催化转换器 (LFX, LTG)	50牛米	37英尺磅力
排气管后部吊架紧固件	40牛米	30英尺磅力
地板横杆紧固件	22牛米	16英尺磅力
前桥传动轴隔热罩	9牛米	80英寸磅力
车身前排气歧管隔热罩紧固件	9牛米	80英寸磅力
车身中间排气歧管隔热罩紧固件	9牛米	80英寸磅力
车身后部排气歧管隔热罩至车身紧固件	9牛米	80英寸磅力
车身后部排气歧管隔热罩至蒙皮紧固件	3牛米	26英寸磅力

9. 8. 1. 2 粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

粘合剂、油液、润滑剂和密封胶

应用	材料类型	通用汽车公司的零件号	
		美国	加拿大
抗咬合剂	润滑剂	88862477	88862478