

14. 2. 1. 1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
驾驶员或乘客座椅调节器把手螺钉	2牛米	18英寸磅力
驾驶员或乘客座椅靠垫装饰板	4牛米	35英寸磅力
驾驶员或乘客座椅靠垫框架螺栓	35牛米	26英尺磅力
驾驶员或乘客座椅座垫框架螺栓	35牛米	26英尺磅力
驾驶员或乘客座垫前护套螺钉	4牛米	35英寸磅力
驾驶员或乘客座椅倾角调节器内部装饰盖后螺钉	4牛米	35英寸磅力
驾驶员或乘客座椅倾角调节器内部装饰盖侧螺钉	5牛米	44英寸磅力
驾驶员或乘客座椅安装螺栓	45牛米	33英尺磅力
驾驶员或乘客座椅外调节器装饰盖后螺钉	4牛米	35英寸磅力
驾驶员或乘客座椅倾角调节执行器盖螺钉	6牛米	53英寸磅力
前排座椅调节器螺母	5牛米	44英寸磅力
前排座椅外倾角调节器内装饰盖螺钉	2牛米	18英寸磅力
后排座椅扶手螺栓	3牛米	25英寸磅力
后排座椅扶手铰链装饰盖螺钉	4牛米	35英寸磅力
后排座椅扶手螺钉	3牛米	25英寸磅力
后排座椅靠背垫中央板螺栓	55牛米	40英尺磅力
后排座椅靠垫骨架螺栓	55牛米	40英尺磅力
后排座垫骨架螺栓	21牛米	15英尺磅力
后排座垫调高装置螺栓	21牛米	15英尺磅力
后排座椅安装螺栓	90牛米	66英尺磅力
后排座椅安装螺母	75牛米	55英尺磅力
后排座椅倾角调节器螺栓	30牛米	22英尺磅力
后排座椅倾角调节器螺栓	35牛米	26英尺磅力

后排座椅倾角调节器把手螺钉	3牛米	26英寸磅力
后排座椅倾角调节器内装饰盖螺钉	2牛米	18英寸磅力
后排座椅倾角调节器外装饰盖	2牛米	18英寸磅力
后排座椅导轨后内侧盖螺钉	4牛米	35英寸磅力
后排座椅导轨后外侧盖螺钉	4牛米	35英寸磅力