

## 9.1.1.1 紧固件紧固规格

## 紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
蓄电池电缆槽螺母	3牛米	27英寸磅力
蓄电池压板固定件螺栓	25牛米	18英尺磅力
蓄电池托架至蓄电池托架支撑托架螺母	9牛米	80英寸磅力
蓄电池托架至前翼子板内板螺母	9牛米	80英寸磅力
蓄电池托架前支架螺栓	9牛米	80英寸磅力
发动机搭铁线至前增压板螺母	9牛米	80英寸磅力
发动机搭铁线至左气缸盖螺栓	16牛米	12英尺磅力
发动机线束卡夹至发电机托架螺栓	9牛米	80英寸磅力
发动机线束引线螺母	3.4牛米	30英寸磅力
前端照明灯线束搭铁螺栓	25牛米	18英尺磅力
前翼子板后上撑杆螺栓	9牛米	80英寸磅力
发电机蓄电池跨接线至发电机螺母	9牛米	80英寸磅力
发电机蓄电池跨接线至大型保险丝螺母	9牛米	80英寸磅力
发电机螺栓	55牛米	41英尺磅力
发电机托架螺栓	50牛米	37英尺磅力
蓄电池负极电缆螺母	5牛米	44英寸磅力
蓄电池负极电缆双头螺栓	25牛米	18英尺磅力
油底壳滑板螺栓	28牛米	21英尺磅力
起动机螺栓	50牛米	37英尺磅力
起动机电磁线卡夹固定螺栓	10牛米	89英寸磅力
起动机电磁线至蓄电池螺母	5牛米	44英寸磅力
起动机电磁线至起动机螺母	9牛米	80英寸磅力
变速器盖螺栓	9牛米	80英寸磅力

## 9.1.1.2 蓄电池使用

## 蓄电池使用

所有非混合动力型发动机	
冷起动电流 (CCA)	615安培
额定储备容量	115 分

## 9. 1. 1. 3 发电机的使用

## 发电机的使用

发电机型号	Remy DR44M
额定输出	145安培或160安培
负载测试输出	101安培或112安培