

已发布： 11-五月-2011

**前驱动桥/差速器 -****密封条**

项目	Land Rover零件号
输入轴法兰螺母	STC 50553
输入轴花键	STC 50554

**润滑剂**

项目	规格
* 推荐的润滑剂	Castrol SAF-XO - 75W/90

\* 切勿使用指定的润滑剂以外的任何别的润滑剂

**容量**

项目	容量
前差速器	0.61升 (1.07品脱) (0.64美制夸脱)

**驱动桥壳**

项目	规格
驱动桥壳密封件 (用于较新车型。较旧车型使用O形圈)	Land Rover零件号: STC 50550

**前差速器**

项目	规格
<b>减速比例:</b>	
V6柴油机 - 手动变速器	3,07:1
V6柴油机 - 自动变速器	3,54:1
V6汽油机 - 手动变速器	3,73:1
V8汽油机 - 自动变速器	3,54:1

**扭矩规格**

说明	Nm	lb·ft
放油塞	54	40
加油口塞	34	25
差速器锁定模块螺栓	10	7
停车助手模块螺母	10	7
<b>差速器箱螺栓:</b>		
M14前部螺栓	105	77
* 驱动桥和差速器螺栓 - 第一阶段	80	59
* 驱动桥和差速器螺栓 - 第二阶段	再拧60°	再拧60°
前桥横梁上	115	85
<b>** 连接驱动轴和前桥驱动法兰的内星形螺栓</b>		
第1阶段	45	33
第2阶段	再拧90°	再拧90°
车轮螺母	140	103

\* 必须安装新螺栓

\*\* 必须安装新“修补用”内星形螺栓