

已发布: 11-五月-2011

一般信息 - 柴油燃油系统健康和安​​全预防措施

说明和操作

警告:



在产生有毒或有害影响之前, 燃油可能不会提供充分警告。



接触燃油会有害, 可能导致严重人身伤害或死亡。



对燃油系统开展工作时, 请确保充分的通风。



处理高温液体时, 必须格外小心。如果有液体溢溅到皮肤, 一定要立即将受影响区域冲洗干净。



不可将燃油当作清洁剂使用。



保持燃油容器密闭, 避免阳光直射, 并存储在阴凉的地方。远离热源、火源和氧化剂。



皮肤沾染: 燃油对皮肤有轻度刺激, 可能会因脱脂作用而导致皮炎。脱掉被污染的衣物。用肥皂和水清洗受影响的皮肤区域。如果皮肤刺激或异常一直不退, 请就医治疗。重新使用被污染的衣物之前, 先对其进行清洗。



皮肤沾染: 皮肤过量或长时间与柴油接触可能导致严重皮肤病, 包括皮肤癌。



眼睛沾染: 燃油对眼睛有轻度刺激。用足量活水冲洗, 同时尽可能多眨眼睛。不要强行打开眼睑。如果眼睛刺激或异常一直不退, 请就医治疗。



吞食: 燃油具有中等毒性, 呕吐时会起泡沫。如果吸入肺中, 则可能引发炎症。切勿催吐。如果出现自发性呕吐, 请让受害者身体前倾, 以减小将燃油吸入肺中的风险。保证口中无异物。如果有呼吸但昏迷, 请置于施救体位。如果呼吸已停止, 请进行人工呼吸。立即寻求医生帮助。



吸入: 燃油会毒害呼吸系统和人体其他系统。吸入燃油会导致各种病症, 其中包括困乏、昏迷或严重人身伤害。将受害者挪动到有新鲜空气的地方。给受害者保暖并让其静卧。如果昏迷, 请将其置于施救体位。如果已停止呼吸, 请进行人工呼吸。视需要进行心脏按摩。立即寻求医生帮助。

小心:



燃油喷射设备的制造公差很精密, 且间隙细微。在操作这些元件时, 务必注意绝对的清洁干净。



确保维修车辆的车间区域尽可能洁净, 并尽可能保持无尘。



确保使用非电镀工具。



必须使用新刷子和新鲜、适用的挥发性清洁剂来清洁工具。



确保使用钢板顶工作台, 并用干净、不脱毛、非毛面材料覆盖。



确保将所有从车辆卸下的元件放置在不脱毛、非毛面材料上。



确保穿戴的防护衣物整洁干净, 并且是由不脱毛、非毛面的材料制成。



确保戴上无粉末胶乳型手套。



在使用适当的挥发性清洁剂之前, 确保利用不起毛无绒材料保护好所有电气元件和接头。



注意： 烟尘、不适和刺激通常足以表明存在危险的油气浓度。