

已发布: 05-七月-2013

自动变速器/驱动桥 - 车辆配备: **AWF21 6** 速自动变速器 -

润滑油、油液、密封剂和胶黏剂

小心:



* 不要使用除指定润滑油以外的其他任何润滑油



+ 不要过度润滑

项目	规格
建议的润滑油 *	Nippon AW-1。Land Rover 零件号 LR0022460
变矩器头端 +	Molykote FB180
传动轴润滑脂 *	IYX500050
油底壳与变速器间的密封剂	LR002912

容量



小心: * 安装此单元时必须执行最终的机油液位/检查/加满步骤

项目	容量 (升/品脱/美制夸脱)
初次空罐加注*	7,0/12,3/7,4

一般规格

项目	规格
自动变速器	第二代, Aisin AWF21 (6 速自动)
扭矩 - 最大值:	
2.0 汽油机	340 牛米 (251 磅英尺)
齿轮速比:	
一档	4,148:1
二档	2,370:1
三档	1,556:1
四档	1,155:1
五档	0,859:1
六档	0,686:1
倒档	3,394:1
最终传动比:	
2.0 汽油机	3,750:1
变矩器:	
2.0 汽油机	D241 207K
变速箱控制模块:	
位置	集成到变速器箱体的顶部
类型	SH 7058 (第二代)

扭矩规格

说明	牛米	磅英尺
3 通电磁阀 S1	10	7
3 通电磁阀 S2	10	7
排放塞螺栓	47	35
加油塞内梅花螺栓	39	29
连接挠性盘与变矩器的螺栓	60	44
油盘内梅花螺栓	13	10
锁定板螺栓 - 机油温度传感器	10	7
主控阀体螺栓	10	7
溢流内梅花螺栓	7	5
吸入口盖 - 阀体总成	10	7
变速箱控制模块 (TCM) 螺栓	25	7
速度传感器 - 输入	5	3,7
前副架		
第 1 阶段	140	103
第 2 阶段	240°	
副车架横向支柱		
M10	45	33
变速箱至发动机螺栓 - M10:		
2.0 汽油机	48	35