

GranTurismo *SPORT* [82458 - 99999999]
2016 - CHINA
4700 cc AUTOMATIC



Technical Service Department
Servizio Assistenza Tecnica

修理手册

章节	00.10 - 1	
步骤编号:	00.10.000 - 40	时间: -
描述	计划服务 -	
有效性	20/01/2016 - RELEASE 129.1	
上次修改	N/D	第一次发布

00.10.000 40 计划服务

保养计划

1. 玛莎拉蒂制定了一系列检测与保养计划，包括2万公里或2年后的首保，及随后每隔2万公里或2年的维修保养。

2. 所有标注星号 (*) 的操作均非强制要求, 但是如果车辆频繁在重载工况下或沙尘道路上行驶时推荐执行。

3. 如果客户未执行标注星号 (*) 的操作, 排放相关保修和制造商对于故障车辆的召回义务仍然有效。

	维护	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次	第九次
主要操作	行驶距离（公里）	维护间隔：20000公里或2年；								

行驶距离（英里）

维护间隔：12500英里或2年；

发电机皮带、暖风空调系统压缩机和液压转向控制系统

I I* I I* I I* I I* I
至少每两年更换一次

水泵皮带

I I I I R I I I I
每当拆卸时更换

发动机油和滤清器

R R R R R R R R R
至少每两年更换一次

冷却系统的接头和管路

I I* I* I* I* I* I* I* I*

空气滤清器

R R* R R* R R* R R* R

燃油喷射系统接头和管路

I I* I I I* I I

点火系统：电缆和接头

I I* I I I* I

火花塞

R

活性炭过滤器和氧传感器

R

至少每 4 年更换

空气喷射系统：管路、阀门和接头

I I I I I I I I I

通风系统

I I I I

燃油排放控制系统：管路、接头和阀门

I I I I

变速箱和差速器油（DuoSelect -Cambiocorsa）

R R R R R R R R R

至少每两年更换一次

系统油位（DuoSelect - Cambiocorsa）

I I I I I I I I I

每2年检查

变速箱油（自动变速器）

I I I I I I I I I

差速器油（自动变速器）

I I I I I I I I I

液压动力转向液（必要时排气）

I I I I I I I I I

每两年更换

发动机冷却液

I I I I I I I I I

每两年更换

制动液（必要时排气）

I I I I I I I I I

每两年更换

制动系统：管路、制动钳、接头

仪表盘警告灯效率

I I I I I I I I I

驻车制动器的工作情况

制动元件（制动盘、制动衬块）的磨损状况；必要时更换

I I I I I I I I I

前后悬挂球头、前后底盘 - 拧紧扭矩

I I I I I I I I I

转向系统部件、球头防尘套、转向操纵杆和半轴波纹防尘罩

I I I I I I I I I

螺钉、螺母和螺栓（包括排气系统相关紧固件）、接头、固定夹和卡箍拧紧扭矩

I I I I I I I I I

R R R R R R R R R

花粉过滤器

每两年更换

在存在大量灰尘或重度污染的环境中行驶时，更换频率需提高。

起动电机和交流发电机：功率吸收和充电水平

I I I I

车轮定位

I I I I I I I I I

一般控制装置和调节系统、铰链、车门、发动机舱盖和行李箱

I I I I I I I I I

座椅和安全带的正确运行与可靠性

I I I I I I I I I

车身固定螺栓和螺母

I I I I I I I I

前照灯对光

I I I I I I I I I

底盘与防护区域完整性

I I I I I I I I I

每2年检查

皮革内饰处理

I I I I I I I I

路试车辆（必要时进行）

I I I I I I I I I

使用诊断系统检查

I I I I I I I I I

更新导航地图至最新版

I I I I I I I I I

I = 检查并执行任何其它必要操作

A = 调整

R = 更换

www.car60.com