

06-50 技术数据

转向系技术数据 06-50-1

转向系技术数据

id065000800200

项目	技术规格
动力转向液类型	ATF M-III、M-V 或类似装置 (例如: Dexron [®] II)
动力转向液容量 (近似值)	L3 Turbo (L.H.D.) (A 类): 0.98 L {1.0 US qt, 0.86 Imp qt} L3 Turbo (L.H.D.) (B 类): 0.89 L {0.94 US qt, 0.78 Imp qt} L5 (L.H.D.): 0.98 L {1.0 US qt, 0.86 Imp qt} L3 Turbo, L5 (R.H.D.): 0.8 L {0.85 US qt, 0.70 Imp qt} MZR-CD 2.2 (L.H.D.): 1.04 L {1.09 US qt, 0.92 Imp qt} MZR-CD 2.2 (R.H.D.): 1.08 L {1.14 US qt, 0.95 Imp qt}
油泵液体压力 (L3 Turbo, L5)	10.31E0.80 MPa {105.2E10.1 kgf/cm ² , 1,496E,566 psi}
齿轮箱液体压力 (L3 Turbo, L5)	10.31E0.80 MPa {105.2E10.1 kgf/cm ² , 1,496E,566 psi}
转向盘间隙	0E0 mm {0E.1 in}
转向盘力量	最大 7.8 N·m {80 kgf·cm, 69 in·lbf}
转向柱长度	211.6 mm {8.3 in}
转向齿条磨损量	大直径部分 (近点 A): 最大 0.15 mm {0.006 in} 小直径部分 (近点 B): 最大 0.20 mm {0.008 in}
横拉杆端头的旋转扭矩	0.5E.0 N·m {0.06E0 kgf·cm, 5E6 in·lbf} [拉力表读数为 5E0 N {0.6E.0 kgf, 3.7E2 lbf}]
转向横拉杆摆动力矩	0.4E.0 N·m {5E0 kgf·cm, 4E5 in·lbf} [拉力表读数为 4.2E1.6 N {0.43E.24 kgf, 0.95E.35 lbf}]
小齿轮轴的转矩 (齿条中心 ±90°)	L3 Turbo, L5: 1.10E.70 N·m {11.3E7.3 kgf·cm, 9.74E5.0 in·lbf} MZR-CD 2.2: 0.98E.58 N·m {10.0E6.0 kgf·cm, 8.68E3.9 in·lbf}

