

自动灯光

维修提示(1)

电路说明

要操作自动灯光，点火开关必须在ON位置以上。灯光开关在“自动”位置时，根据驾驶条件(雨、雪、夜晚、隧道)，自动灯光&光亮度传感器检测车辆周围的亮度，并自动控制大灯和尾灯ON/OFF。

※ 注意

1. 不要在传感器上部放置物品。
2. 在雾、雨或阴天，使用手动模式。
3. 根据周围环境(天气、气候)的不同，自动灯光ON/OFF时间将会变化。
4. 在日出和日落时使用此模式。在其它时间手动控制灯光ON/OFF。
5. 如果在挡风玻璃上增加了涂层或加膜，会造成传感器失效。

• 变光/超车开关：近光

灯光开关在“自动”位置，将变光/超车开关置于近光位置时，BCM接收信号并控制大灯继电器接通大灯(近光)。

• 变光/超车开关：远光

灯光开关在“自动”位置，将变光/超车开关置于远光位置时，BCM接收信号并控制大灯继电器，大灯远光继电器接通仪表盘上的大灯指示灯和大灯(远光/近光)。

• 组合开关检查

按下各个开关，检查组合开关连接器与搭铁之间导通性。如果导通性不良，更换组合开关。

开关	开关位置	开关位置	电阻(Ω , $\pm 3.5\%$)
变光&超车开关	OFF	9-13	∞
	超车		910
	变光		2910
灯光开关	OFF	9-14	∞
	自动/DRL		680
	尾灯		1680
	近光		5580

