



规格

前悬架

项目		规格
悬架类型		多连杆式
减震器	类型	高性能阻尼器 (H. P. D)
		空气
螺旋弹簧	自由高度 [内径颜色]	422. 4mm (16. 6229in.), [绿色/白色]

后悬架

项目		规格
悬架类型		多连杆式
减震器	类型	高性能阻尼器 (H. P. D)
		空气
螺旋弹簧	自由高度 [内径颜色]	367. 0mm (14. 4488in.), [绿色/白色]

车轮&轮胎

项目		规格	
		前	后
铝制	17 inch	7. 0J×17	
	18 inch	7. 5J×18	
轮胎	17 inch	235/55 R17	
	18 inch	245/50 R18	
轮胎压力 kPa (psi)	235/55 R17	220 (32)	220 (32)
	245/50 R18	220 (32)	220 (32)
PCD		Ø114. 3	

车轮定位

项目		规格	
		前	后
前束	一般 (总计/分别)	0° ±0. 2° /0° ±0. 1°	0. 4° ±0. 2° /0. 2° ±0. 1°
	空气 (总计/分别)	0° ±0. 2° /0° ±0. 1°	0. 4° ±0. 2° /0. 2° ±0. 1°
车轮外倾角	一般事项	-0. 58° ±0. 5°	-1. 38° ±0. 5°
	空气	-0. 68° ±0. 5°	-1. 45° ±0. 5°
	一般事项	7. 86° ±0. 75°	-



主销后倾角	空气	7.95° ±0.75°	—
	一般事项	6.93°	—
主销内倾角	空气	7.05°	—
	一般事项	396±10mm(15.5905±0.3937in.)	393±10mm(15.4724±0.3937in.)
底盘高度	空气	391±5mm(15.3937±0.1969in.)	388±5mm(15.2756±0.1969in.)
	一般事项		

规定扭矩

前悬架

项目	规定扭矩 (kgf•m)		
	Nm	kgf•m	lb•ft
轮胎轮毂螺母	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
张力臂到副车架	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7
张力臂到前桥	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
张力臂到挠性软管	6.9~10.8	0.7~1.1	5.1~8.0
横臂到副车架	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7
横臂到前桥	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
前稳定杆到副车架	44.1~53.9	4.5~5.5	32.5~39.8
前稳定杆到稳定连杆	98.1~117.7	10.0~12.0	72.3~86.8
转向器到前桥	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6

后悬架

项目	规定扭矩		
	Nm	kgf•m	lb•ft
轮胎轮毂螺母	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
后减振器到车架	49.0~63.7	5.0~6.5	36.2~47.0
后减振器到后桥	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7
后上臂到副车架	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7
后上臂到后桥	78.5~88.3	8.0~9.0	57.9~65.1
后稳定杆到副车架	44.1~53.9	4.5~5.5	32.5~39.8
后稳定杆到下臂	49.0~63.7	5.0~6.5	36.2~47.0
后稳定杆到稳定连杆	49.0~63.7	5.0~6.5	36.2~47.0



后下臂到副车架	88.3~117.7	11.0~12.0	79.6~86.8
后下臂到后桥	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7
辅助臂至副车架	88.3~117.7	11.0~12.0	79.6~86.8
辅助臂到后桥	78.5~88.3	8.0~9.0	57.9~65.1
纵臂到副车架	117.7~137.3	12.0~14.0	86.8~101.3
纵臂到后桥	137.3~156.9	14.0~16.0	101.3~115.7