



规格

项目			规格
类型			电机驱动动力转向
转向器	类型		齿条和小齿轮
	齿条行程		152±1 mm
转向角(最大值)	2WD	内侧	39.5° +0.5 -1.5°
		外侧	32.3°
	4WD	内侧	39.4° +0.5 -1.5°
		外侧	32.3°

规定扭矩

项目	规定扭矩(kgf•m)		
	N•m	kgf•m	lb•ft
轮胎轮毂螺母	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
方向盘锁止螺母	44.1~49.0	4.5~5.0	32.5~36.2
转向柱固定螺母	24.5~29.4	2.5~3.0	18.1~21.7
转向柱固定螺栓	44.1~49.0	4.5~5.0	32.5~36.2
万向节至转向器小齿轮	32.4~37.3	3.3~3.8	23.9~27.5
横拉杆末端槽顶螺母	34.3~44.1	3.5~4.5	25.7~32.5
下臂球节螺栓和螺母	98.1~117.7	10.0~12.0	72.3~86.8
转向器固定螺栓	88.3~107.9	9.0~11.0	65.1~79.6
稳定杆连杆固定螺母	98.1~117.7	10.0~12.0	72.3~86.8
副车架固定螺栓&螺母	176.5~196.1	18.0~20.0	130.2~144.7
副车架支撑架螺栓	44.1~58.8	4.5~6.0	32.5~43.4