

规格

项目	规格
变速器类型	A6MF2
发动机型号	汽油机 2.4
液力变矩器类型	3-元件、1-段、2-相式
液力变矩器尺寸	Ø236 mm
油泵系统	Parachoid
摩擦元件	离合器: 2个
	制动器: 3个
	单向离合器 (OWC) : 1个
行星齿轮	3个
传动比	1档 4.212
	2档 2.637
	3档 1.800
	4档 1.386
	5档 1.000
	6档 0.772
	倒档 3.385
最终传动比	3.913
液压平衡活塞	3个
蓄能器	4EA
电磁阀	8个 (VFS: 6个, ON/OFF: 2个)
变速杆位置	4 个位置 (P, R, N, D)
变速器油滤清器	1个

VFS: 可变力电磁阀

维修标准

项目	mm	英寸
输入轴轴向间隙 (后)	0.25 ~ 0.45	0.010 ~ 0.017
2/6 制动器压力板轴向间隙	2.05 ~ 2.35	0.080 ~ 0.092
低倒档制动器压力板轴向间隙	2.25 ~ 2.55	0.088 ~ 0.100
低速档制动器止动环轴向间隙	0.65 ~ 0.95	0.025 ~ 0.037
超速档离合器止动环轴向间隙	1.05 ~ 1.35	0.041 ~ 0.053

35R 离合器止动环轴向间隙	1.05 ~ 1.35	0.041 ~ 0.053
中间和后行星齿轮轴向间隙	0.1 ~ 0.4	0.004 ~ 0.015
输入轴轴向间隙 (前)	0.55 ~ 0.85	0.021 ~ 0.033

规定扭矩

项目	N.m	kgf.m	lb-ft
TCM 固定螺栓/螺母	3.9 ~ 5.9	0.4 ~ 0.6	2.9 ~ 4.3
换档拉线支架	14.7 ~ 21.6	1.5 ~ 2.2	10.9 ~ 15.9
输入轴速度传感器	9.8 ~ 11.8	1.0 ~ 1.2	7.2 ~ 8.7
输出轴速度传感器	9.8 ~ 11.8	1.0 ~ 1.2	7.2 ~ 8.7
手动控制杆	17.7 ~ 24.5	1.8 ~ 2.5	13.0 ~ 18.1
档位开关	9.8 ~ 11.8	1.0 ~ 1.2	7.2 ~ 8.7
油底壳	9.8 ~ 11.8	1.0 ~ 1.2	7.2 ~ 8.7
油位塞	34.3 ~ 44.1	3.5 ~ 4.5	25.3 ~ 32.6
液力变矩器固定螺栓	45.1 ~ 52.0	4.6 ~ 5.3	33.3 ~ 38.3
滚动支撑支架变速器螺栓	49.1 ~ 63.8	5.0 ~ 6.5	36.2 ~ 47.0
自动变速器支撑支架螺栓	58.9 ~ 78.5	6.0 ~ 8.0	43.4 ~ 57.9

润滑脂

项目	规定润滑脂	数量
变速器油	ATF SP-IV 或 相等的	7.1 lit. (7.50 U.S. qt., 6.24 Imp. qt.)

密封胶

项目	规定密封胶
后盖	LOCTITE FMD-546或THREE-BOND TB1281B