

规格 (M5BF2)

| 发动机类型 | 汽油1.6D,1.8D(M5BF2) |
|------------------------|-----------------------|
| 离合器操作方式 | 液压式 |
| 离合器片 型式 | 单片,干式,膜片式 |
| 磨擦直径 (外径×内径) mm(in.) | 215 x 145 (8.5 x 5.7) |
| 离合器盖总成 型式 | 膜片弹簧式 |
| 离合器分泵 I.D mm(in.) | 20.64 (0.81) |
| 离合器总泵 * I.D mm(in.) | 15.87 (0.62) |

* I.D: 内径

维修标准 (M5BF2)

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 标准值 | |
| 离合器片厚度(自由时) | 8.5 ± 0.3 mm (0.326 ~ 0.350 in.) |
| 离合器踏板高度 | 166.9 mm (6.57 in.) |
| 离合器踏板自由间隙 | 6 ~ 13 mm (0.24 ~ 0.51 in.) |
| 离合器踏板行程 | 145 mm (5.7 in.) |
| 极限值 | |
| 离合器片铆钉下沉量 | 1.1 mm (0.044 in.) |
| 膜片弹簧端部高度差 | 0.5 mm (0.02 in.) |
| 离合器分泵到活塞的间隙 | 0.15 mm (0.006 in.) |
| 离合器总泵到活塞的间隙 | 0.15 mm (0.006 in.) |

规格 (M5GF1)

| 发动机类型 | 汽油1.6D,1.8D(M5BF2) | 磨擦直径 (外径×内径) mm(in.) | |
|-----------------|--------------------|----------------------|--|
| 离合器操作方式 离合器片 | 液压式 | | |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------|-------|
| 型式 | 单片,干式,膜片式 | 离合器盖总成 型式 | 膜片弹簧式 |
| 装载负荷N (lb) | 5700 (2591) | | |
| 离合器分泵I.D mm(in.) 离合器总泵* I.D mm(in.) | 20.64 (0.81) 15.87 (0.62) | | |

* I.D : 内径

维修标准 (M5GF1)

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 标准值 | |
| 离合器片厚度 | 8.7 ± 0.5 mm (0.323 ~ 0.362 in.) |
| 离合器踏板高度 | 166.9 mm (6.57 in.) |
| 离合器踏板自由间隙 | 6 ~ 13 mm (0.24 ~ 0.51 in.) |
| 离合器踏板行程 | 145 mm (5.7 in.) |
| 极限值 | |
| 离合器片铆钉下沉量 | 1.3 mm (0.05 in.) |
| 膜片弹簧端部高度差 | 0.5 mm (0.02 in.) |
| 离合器分泵到活塞的间隙 | 0.15 mm (0.006 in.) |
| 离合器总泵到活塞的间隙 | 0.15 mm (0.006 in.) |

规定扭矩

| 项目 | Nm | kg • cm | lb • ft |
|---------------------------|---------|-----------|---------|
| 离合器踏板到踏板安装支架 (离合器踏板支架) | 25 ~ 35 | 250 ~ 350 | 18 ~ 25 |
| 离合器踏板安装支架到离合器总泵 | 19 ~ 20 | 190 ~ 200 | 13 ~ 14 |
| 离合器油管喇叭口螺母 | 12 ~ 16 | 120 ~ 160 | 9 ~ 12 |
| 离合器油管支架 | 12 ~ 15 | 120 ~ 150 | 9 ~ 11 |
| 离合器分泵 | 15 ~ 22 | 150 ~ 220 | 11 ~ 16 |
| 离合器分泵接合螺母 | 25 ~ 35 | 250 ~ 350 | 18 ~ 25 |
| 离合器盖总成 (M5BF2) | 15 ~ 22 | 150 ~ 220 | 10 ~ 16 |
| 离合器盖总成 (M5GF1) | 20 ~ 27 | 200 ~ 270 | 15 ~ 20 |

| | | | |
|------------|---------|-----------|---------|
| 离合器储液箱支架螺栓 | 12 ~ 16 | 120 ~ 160 | 9 ~ 12 |
| 离合器储液箱油管螺母 | 12 ~ 16 | 120 ~ 160 | 9 ~ 12 |
| 离合器分离拨叉螺母 | 27 ~ 40 | 270 ~ 400 | 20 ~ 29 |
| 连杆支架垫圈螺栓 | 60 ~ 80 | 600 ~ 800 | 40 ~ 60 |
| 分离轴承垫圈螺栓 | 6 ~ 8 | 60 ~ 80 | 4 ~ 6 |
| 点火锁止开关螺母 | 8 ~ 10 | 80 ~ 100 | 6 ~ 7 |

润滑

| 项目 | 指定润滑油 | 用量 |
|-----------------------|---------------------------|----|
| 离合器分离轴承与离合器分离拨叉支点的接触面 | CASMOLY L 9508 | 适量 |
| 离合器分离轴承内表面 | CASMOLY L 9508 | 适量 |
| 离合器分泵内表面与活塞和皮碗外围 | 制动液DOT3或DOT4 | 适量 |
| 离合器片花键的内表面 | CASMOLY L 9508 | 适量 |
| 离合器总泵内表面与活塞总成外围 | 制动液DOT3或DOT4 | 适量 |
| 离合器总泵推杆,U形夹销和垫圈 | 车轮轴承润滑脂SAE J310,NLGI NO.2 | 适量 |
| 离合器踏板轴与轴套 | 底盘润滑脂SAE J310a,NLGI NO.1 | 适量 |
| 离合器分离拨叉与分泵推杆接触部分 | CASMOLY L 9508 | 适量 |
| 输入轴花键 | CASMOLY L 9508 | 适量 |