

规格	
项目	电阻(Ω)
驾驶席安全气囊(DAB)	汽油： 1.925 ~ 3.074 柴油： 2.025 ~ 2.974
助手席安全气囊(PAB)	1.878 ~ 2.442
驾驶席侧面安全气囊(DSAB)	1.804 ~ 2.568
助手席侧面安全气囊(PSAB)	1.812 ~ 2.576
驾驶席窗帘式安全气囊(DCAB)	1.940 ~ 2.704
助手席窗帘式安全气囊(PCAB)	1.948 ~ 2.712
驾驶席安全带拉紧器（BPT）	1.943 ~ 2.806
助手席安全带拉紧器（BPT）	1.950 ~ 2.814

规定扭矩			
项目	kgf・m	Nm	lb-ft
驾驶席安全气囊(DAB)	0.8 ~ 1.1	7.9 ~ 10.8	5.8 ~ 8.0
助手席安全气囊(PAB)	Bolt : 0.9 ~ 1.4 Nut : 0.4 ~ 0.7	8.8 ~ 13.7 3.9 ~ 6.9	6.5 ~ 10.1 2.9 ~ 5.1
窗帘式安全气囊(CAB)	0.5 ~ 0.7	4.9 ~ 6.9	3.6 ~ 5.1
侧面安全气囊(SAB)	0.5 ~ 0.7	4.9 ~ 6.9	3.6 ~ 5.1
安全带拉紧器固定螺栓(BPT)	4.0 ~ 5.5	39.2 ~ 53.9	28.9 ~ 39.8
SRSCM固定螺栓	1.0 ~ 1.4	9.5 ~ 13.5	7.0 ~ 10.0
正面碰撞传感器(FIS)固定螺栓	1.0 ~ 1.4	9.5 ~ 13.5	7.0 ~ 10.0
侧面碰撞传感器(SIS)固定螺栓	1.0 ~ 1.4	9.5 ~ 13.5	7.0 ~ 10.0