

## 维修数据和规格 (SDS)

< 维修数据和规格 (SDS) >

## 维修数据和规格 (SDS)

### 维修数据和规格 (SDS)

#### 定期保养规格

INFOID:0000000013393787

#### 发动机冷却液容量 (近似值)

单位:  $\ell$  (Imp qt)

	NISMO 除外	11.3 (10)
发动机冷却液容量 [ 配备储液罐 (MAX 与 MIN 液位之间) ]	适用于 NISMO	11.7 (10-2/8)
	NISMO 除外	1.4 (1-2/8)
储液罐发动机冷却液容量 (MAX 与 NIN 液位之间)	适用于 NISMO	1.8 (1-5/8)

#### 散热器

INFOID:0000000013393788

单位: kPa (bar、 kg/cm<sup>2</sup>、 psi)

储液罐盖释放压力	NISMO 除外	标准	122.3 - 151.7 (1.22 - 1.51, 1.2 - 1.5, 18 - 22)
		下限	107 (1.07, 1.1, 16)
泄漏测试压力	适用于 NISMO	标准	180 - 195 (1.80 - 1.95, 1.84 - 1.99, 26 - 28)
		下限	150 (1.50, 1.53, 22)
节温器 (NHPC)	NISMO 除外		157 (1.57, 1.6, 23)
	适用于 NISMO		200 (2.0, 2.04, 29)

#### 节温器 (NHPC)

INFOID:0000000013393789

节温器	标准
阀门打开温度	76.5°C (170°F)
最大阀升程	10.0 mm/90°C (0.339 in/194°F)
阀门关闭温度	71°C (160°F)