

项目	规格	
进气温度传感器电阻 $k\Omega$	-20 ° C 时	13 – 17
	0 ° C 时	5.3 – 6.7
	20 ° C 时	2.3 – 3.0
	40 ° C 时	1.0 – 1.5
	60 ° C 时	0.56 – 0.76
	80 ° C 时	0.30 – 0.45
发动机冷却液温度传感器电阻 $k\Omega$	-20 ° C 时	14 – 17
	0 ° C 时	5.1 – 6.5
	20 ° C 时	2.1 – 2.7
	40 ° C 时	0.9 – 1.3
	60 ° C 时	0.48 – 0.68
	80 ° C 时	0.26 – 0.36
燃油压力 kPa	约 324	
喷油器线圈电阻 (20 ° C 时) Ω	10.5 – 13.5	
氧传感器输出电压 V	0.6 – 1.0	
氧传感器加热器电阻 Ω	前 (20 ° C 时)	4.5 – 8.0
	后 (20 ° C 时)	11 – 18
节气门控制伺服线圈电阻 (20 ° C 时) Ω	0.3 – 80	
机油控制阀 (OCV) 电阻 (20 ° C 时) Ω	6.9 – 7.9	

密封剂或粘合剂

涂抹位置	规定密封剂
发动机冷却液温度传感器的螺纹部分	Loctite (乐泰) 262 或 THREEBOND (三键) 1324N