

7.10 发动机、离合器、变速箱总成技术参数

发动机代码	EA EE EB	EK EJ EP	AR BF AM BC BA	BB	AN BG	EM EL
发动机 型号	HH465QE1 YH465QE1 LJ465QE1	HH465QE2 LJ465QE2 LJ465QE3	JL465Q QL465Q DA465Q YH465Q LJ465Q	HH465Q1	DA465Q-1A LJ465Q-1A	DA465Q-1AE1 LJ465Q-1AE1
型式	四缸直列、水冷、四冲程、顶置凸轮汽油机					
缸径×冲程 mm×mm	65.5×72				65.5×78	
总排量 L	0.970				1.051	
压缩比	8.8				9	
标定功率 kw/r./min	34.7/5300		31.5/5300		35.5/5200	38.5/5200
最大扭矩 N.m/r/min	71/3000～3500		69/3000～4000		82/3000～3500	83/3000～3500
怠速转速 r/min	875±50	850±50	900±50		850±50	875±50
点火顺序	1-3-4-2					
润滑方式	压力飞溅复合式					
机油压力 kPa/r/min	294～539/3000					
离合器	单片、干式、膜片弹簧，机械操纵					
最低油耗 g/kw/h	299		306		299	275
变 速 箱	型式		斜齿常啮合式带同步器			
	速 比	一档	3.346	3.346	3.652	
		二档	2.094	2.094	1.9478	
		三档	1.363	1.363	1.4324	
		四档	1.000	1.000	1.000	
		五档		0.831	0.7954	
		倒档	3.625	3.567	3.466	
总成干质量 kg		128				

发动机代码		EC ED	EG EF EN	AS AP AZ AV AE BE AD AH	AJ BD AK	AL
发动机 型号		HH462QE LJ462QE1	HH462QE2 LJ462QE2 LJ462QE3	DJ462Q JL462Q YH462Q HH462Q LJ462Q QL462Q QL462Q-1 DA462Q-7	DA462Q-1A7 HH462Q-1A DA462Q-1A7-1	DA462Q-B7
型式		四缸直列、水冷、四冲程、顶置凸轮汽油机				
缸径×冲程 mm×mm		62×66			62×72	62×74
总排量 L		0.797			0.870	0.9
压缩比		8.7				
标定功率 kw/r./min		28.5/5500		25.7/5500	27.94/5200	30/5200
最大扭矩 N.m/r/min		55/3500~4000		51.5/3500~4000	60/3000~3500	68/3000~3500
怠速转速 r/min		900±50			880±50	850±50
点火顺序		1-3-4-2				
润滑方式		压力飞溅复合式				
机油压力 kPa/r/min		294~539/3000				294~540/3000
离合器		单片、干式、膜片弹簧，机械操纵				
最低油耗 g/kw/h		299.2				
变 速 箱	型式		斜齿常啮合式带同步器			
	速 比	一档	3.429			
		二档	2.109			
		三档	1.379			
		四档	1.000			
		五档				
		倒档	3.600			
总成干质量 kg		112				