

17.2 手动变速器-(1.8L)

17.2.1 规格

17.2.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	使用数量	拧紧力矩/N.m	备注
轴承锁板螺栓	1	12±4	M 8×1.25
离壳集油板螺栓	1	12±4	M 8×1.25
倒档限位机构螺塞	1	13±5	M10×1.25
导油槽螺栓	2	18±6	M 8×1.25
差速器齿圈螺栓	8	85±5	M 11×1.0
离合器壳体至变速器壳体螺栓	3	30±5	M 8×1.25
变速器壳体至离合器壳体螺栓	13	30±5	M 8×1.25
车速表从动齿轮螺栓	1	12±4	M 8×1.25
倒档臂支架组件螺栓	2	18±6	M 8×1.25
换档拨叉、换档拨块螺栓	4	16±3	M 6×0.75
倒档惰轮轴定位螺栓	1	30±8	M 8×1.25
轴承挡板螺栓	5	28±5	M 8×1.25
操纵盖螺栓	4	20±7	M10×1.25
变速器后盖螺栓	9	19±7	M 8×1.25
自锁螺塞	3	23±6	M12×1.25
操纵盖定位机构组件	1	30±8	M18×1.50
输出轴螺母	1	118±35	M18×1.50
倒档开关	1	41±16	M18×1.50
自锁组件	1	30±11	M14×1.25
变速器换油及检查螺栓	2	39±11	M18×1.50
换档摇臂螺母	2	12±3	M 8×1.25
选档摇臂分总成螺栓	2	25±9	M 10×1.25
吊耳	1	18.1±7.2	M 8×1.25
液压分离轴承螺栓	2	13±1	M 6×1.0
选档拉线支架螺栓	2	25±9	M 10×1.25
变速器下部连接螺栓	4	55±5	M10*1.5
变速器上部连接螺栓	3	55±5	M10*1.5
变速器搭铁线	1	9±1.5	
变速器左悬架双头螺柱螺母	1	62±5	
螺栓-变速器悬置与变速器	2	62±5	
螺栓-变速器悬置与车身	3	62±5	
变速器后支座至支架螺栓	1	70±5	
变速器后支座至车身螺栓	1	70±5	
变速器后支座托架至变速器螺栓	3	70±5	
变速器换档控制机构螺母	4	7±1	M6*1.0-6H
变速器换档拉索至防火墙螺母	2	8±1	

17.2.1.2 手动变速器-(1.8L) 规格

性能-手动变速器-(1.8L)

应用	规格
主减速比	4.058
一档传动比	3.545
二档传动比	2.05
三档传动比	1.31
四档传动比	1.031
五档传动比	0.864
倒档传动比	3.25
变速器类型和型号	F052

粘合剂、油液、润滑剂和密封胶-(1.8L)

应用	规格
润滑系统	
变速器油型号	SAE 75W/90
变速器油容量	1.9±0.1 升
密封剂或粘合胶	
离合器壳体与变速器壳体结合面	天山 1596
变速器壳体与变速器后盖结合面	
变速器双头螺栓螺纹(变速器与双头螺栓结合的螺纹)	PRECOTE 80