



规格

发动机	变速器	万向节类型		最大允许角度	
		外侧	内侧	外侧	内侧
Gamma 1.6	MT	AC2000i	GI2000i	46.5°	23°
	AT				
KAPPA 1.4	DCT	AC2300i	GI2300i	46.5°	23°

规定扭矩

项目		N•m	kgf•m	lb•ft
前	轮毂螺母	107.9~127.5	11.0~13.0	79.6~94.0
	驱动轴自锁螺母	274.6~294.2	28.0~30.0	202.5~217.0
	减振器总成到转向节	156.9~176.5	16.0~18.0	115.7~130.2
	前制动钳至转向节	78.5~98.1	8.0~10.0	57.9~72.3
	轮速传感器固定螺栓	7.8~11.8	0.8~1.2	5.8~8.7
	制动盘固定螺钉	4.9~5.9	0.5~0.6	3.6~4.3
	下臂到转向节	58.8~70.6	6.0~7.2	43.4~52.1
	横拉杆末端槽顶螺母	24.5~34.3	2.5~3.5	18.1~25.3
后	轮毂螺母	107.9~127.5	11.0~13.0	79.6~94.0
	后制动钳到扭转梁	63.7~73.5	6.5~7.5	47.0~54.2
	轮速传感器固定螺栓	8.8~13.7	0.9~1.4	6.5~10.1
	制动盘固定螺钉	4.9~5.9	0.5~0.6	3.6~4.3
	后轮毂总成到扭转梁	49.0~58.8	5.0~6.0	36.2~43.4

- 拆卸后，更换新品自锁螺母。

润滑油

发动机	万向节类型	润滑油	数量
Gamma 1.6	TJ	GI2000i	90g+10g
	BJ	AC2000i	135g+10g
KAPPA 1.4	TJ	GI2300i	90g+10g
	BJ	AC2300i	135g+10g