

17.3.1.1 紧固件紧固规格

紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
五档拨叉螺栓	22 牛·米	16 英尺磅力
五档联锁杆螺栓	7 牛·米	62 英寸磅力
倒车灯开关	20 牛·米	15 英尺磅力
离合器执行器泵螺栓	7 牛·米	62 英寸磅力
离合器执行器泵管螺钉	18 牛·米	14 英尺磅力
离合器和差速器壳体盖螺栓	30 牛·米	22 英尺磅力
前差速器轴承调节器螺栓- 右侧	25 牛·米	18 英尺磅力
前差速器轴承调节器锁片螺栓	9 牛·米	80 英寸磅力
前差速器齿圈螺栓		
第一遍	70 牛·米(1)	52 英尺磅力(1)
最后一遍	30 牛·米- 45 度	
输入轴轴承固定螺栓	15 牛·米	11 英尺磅力
手动变速器换档杆拉线托架螺栓	27 牛·米	20 英尺磅力
换档控制壳体螺栓	22 牛·米	16 英尺磅力
换档轴互锁销连接器螺栓	7 牛·米	62 英寸磅力
变速器壳体螺栓	22 牛·米	16 英尺磅力
变速器壳体螺塞		
第一遍	6 牛·米	53 英寸磅力
最后一遍	45 牛·米- 180 度	
变速器控制杆螺栓	8 牛·米	72 英寸磅力
变速器盖螺栓	18 牛·米	13 英尺磅力
变速器下螺栓(3)	30 牛·米	22 英尺磅力
变速器上螺栓(1, 2)	62 牛·米	46 英尺磅力
变速器前支座至变速器螺栓	100牛·米	74英尺磅力
变速器前支座至车架螺栓	100牛·米	74英尺磅力
变速器支架至车架螺母-左	62牛·米	46英尺磅力
变速器托架至变速器螺栓-左	62牛·米	46英尺磅力
变速器支座至车架螺栓- 左侧	62 牛·米	46 英尺磅力
变速器支座至变速器支座托架螺栓- 左侧(1)		
第一遍	50 牛·米	37 英尺磅力
最后一遍	60-75 度	
变速器加油螺塞	35 牛·米	26 英尺磅力
变速器后支座至托架螺栓	100牛·米	74英尺磅力
变速器后支座至车架螺栓		
第一遍	100牛米	74英尺磅力
最后一遍	60-75度	
变速器后支座至变速器螺栓	100牛·米	74英尺磅力
1 = 使用新的紧固件		

17.3.1.2 手动变速器规格

手动变速器规格

应用	规格	
	公制	英制
主减速比	3.944	
一档传动比	3.818	
二档传动比	2.158	
三档传动比	1.481	
四档传动比	1.121	
五档传动比	0.886	
倒档传动比	3.333	
机油容量	1.8 升	2夸脱
变速器类型和型号	D16	